



Il miscelatore MFN unisce nella sua struttura robustezza e praticità: composto da una colonna a sezione quadrata e da un braccio regolabile idraulicamente, consente l'omogeneizzazione del liquame in vasche sopraelevate; l'azionamento a trattore garantisce massima potenza e versatilità.

MFN mixer combines in its structure both sturdiness and ease of use: made up of a square column and a hydraulically adjustable arm, it allows slurry homogenization in above-ground tanks; tractor drive grants full power and versatility.

CARATTERISTICHE | FEATURES

Modello Model	Giri/Min RPM	P Max [kW]	Q [mc/h]	D [mm]	C [mm]	H1 Max [m]	Braccio Arm [m]	H2 [m]	A [mm]	B Max [mm]	Peso Weight [kg]
MFN 2	540	30÷60	300÷700	600	2300	2	6	4,2	6200	3200	630
							7	4,7	7200	3800	710
							8	5,2	8200	4400	730
MFN 2,5	540	30÷60	300÷700	600	2800	2,5	6	4,2	6200	3200	650
							7	4,7	7200	3800	700
							8	5,2	8200	4400	750
MFN 3	540	30÷60	300÷700	600	3300	3	6	4,2	6200	3200	730
							7	4,7	7200	3800	750
							8	5,2	8200	4400	770
MFN 3,5	540	30÷60	300÷700	600	3800	3,5	6	4,2	6200	3200	770
							7	4,7	7200	3800	800
							8	5,2	8200	4400	820
MFN 4	540	30÷60	300÷700	600	4300	4	7	4,7	7200	3700	820
							8	5,2	8200	4400	840
							8	5,2	8200	4400	860
MFN 4,5	540	30÷60	300÷700	600	4800	4,5	7	4,7	7200	3800	840
							8	5,2	8200	4400	860
							8	5,2	8200	4400	880
MFN 5	540	30÷60	300÷700	600	5300	5	8	5,7	8200	4400	880
MFN 5,5	540	30÷60	300÷700	600	5800	5,5	8	5,7	8200	4400	900
MFN 6	540	30÷60	300÷700	600	6300	6	8	5,2	8200	4400	940

